Koblenz®
POWER SOLUTIONS

No Break

Línea Interactiva Versión Torre

Modelo: 7011 USB/R

No de parte: 00-4190-5

www.koblenz-energia.com.mx

Lada sin costo:
01 800 976 3600 / 01 800 849 4711

20130321_KOBLENZ_FICHA TECNICA UPS 7011_04.indd 1 21/03/13 19:12

No Break

Línea Interactiva Versión Torre

Modelo: 7011 USB/R

No de parte: 00-4190-5

No Break, CD con software, Manual del Usuario

Características:

- UPS Línea Interactiva con Regulador de Voltaje integrado, ideal para la protección de equipos de escritorio.
- Protección para teléfono y fax modem RJ-11.
- Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad.
- Regulador de voltaje integrado (Altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje.
- Carga en modo Off y función de arranque en frío.
- Auto reinicio mientras se recupera la corriente.

Características físicas:

- 6 contactos NEMA 5-15R
- Pantalla LCD
- Formato Torre
- Diseño compacto

Ventajas:

- Regulador de Voltaje
- Fácil acceso a baterías
- 3 Años de Garantía. (2 en batería)

Aplicaciones:

- Video
- Audio
- Cómputo
- Videojuegos
- Teléfonos

Certificaciones:

- NOM-001-SCFI-1993
- ISO 9001:2008 ANCE

	Especificaciones Técnicas	Modelo: 7011 USB/R
Salida	Capacidad Potencia	700VA/360W
	Fase	Monofásica 120V
	Topología	Linea Interactiva
	Tiempo de Transferencia	Típico 2-6 ms, 10 ms máximo
	Tensión de salida nominal	120V Distorsión ±10%
	Frecuencia de salida sincronizado	
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz ±1 Hz
	Factor de Cresta	
	Tipo de forma de onda	Senoidal Simulada
	Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R con Protección de Batería (2) NEMA 5-15R sin Protección de Batería
	Eficiencia	
	Distorsión Armónica	
	Protección contra sobrecarga	
Entrada	Voltaje de Entrada	120V
	Rango de Voltaje	90 - 145 Vca
	Basado en el porcentaje de carga	
	Transferencia a baterías por bajo voltaje	
	Regreso a línea por bajo voltaje	
	Transferencia a baterías por alto voltaje	
	Regreso a línea por alto voltaje	
	Frecuencia de Entrada	60Hz
	Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P
	Longitud del Cable	1.5 metros
Batería	Tipo de Batería	Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración
	Baterías Pre-Instaladas	(1) 12V 4.5Ah
	Respaldo a Media Carga	6 minutos
	Respaldo a Carga Completa	5 Segundos
	Tiempo recarga	4 hrs al 90%
	Hot Swap	
	Baterías Externas Adicionales	No
Administración	Puerto de Interfaz	USB
	Tarjeta SNMP	No soportado
	Panel Control	Pantalla LCD: En línea, En batería, Nivel de carga de batería, Voltaje de entrada, Voltaje de salida, Regulando, Falla
	Alarmas Audibles	Modo de Batería: Sonido cada 10 segundos Batería Baja: Sonido cada segundo Sobrecarga: Doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de Batería: Sonido cada 2 segundos Falla: Sonido Continuo
	Silenciador de Alarma	
	Software	ViewPower 2.0
	Puerto EPO	No soportado
Protección	Supresión de Picos	320 Joules
	Protección Telefónica/Redes	RJ-11
	Protección Coaxial	
	Filtrado	
Ambiental	Ambiente Operativo	0-90% RH @ 0 - 40 ºC Sin Condensación
	Elevación de Operación	
	Temperatura de Almacenamiento	
	Ruido audible	Menor a 40dBA
	Disipación térmica	
Dimensiones Físicas	Formato	Torre
	Gabinete	Plástico
	Medidas	291 x 100 x 139 mm (Profundidad x Ancho x Altura)
	Peso Neto	4.25 Kg
	Unidades por tarima	4
Garantía y certificaciónes	Garantía del NoBreak	3 Años
	Garantía de Batería	2 Años
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE

Koblenz® POWER SOLUTIONS

Koblenz
POWER SOLUTIONS

Líder en México en venta de Reguladores y No Breaks

La línea de No Breaks Koblenz representa la combinación perfecta en características, desempeño y diseño, cubriendo las diferentes necesidades de protección, desde computadoras y pequeños servidores, hasta equipos de misión crítica.

www.koblenz-energia.com.mx

Servicio a clientes sin costo: 01 800 849 4711
Información a clientes sin costo: 01 800 976 3600
ventas@koblenz-electric.com

Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.
Av. Ciencia Nº 28, Fracc. Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, CP. 54730 Estado de México.

20130321_KOBLENZ_FICHA TECNICA UPS 7011_04.indd 4 21/03/13 19:12